

# 180/320kW一体式双枪直流充电桩

180/320kW integrated dual gun DC charging pile



## 1. 产品概述 PRODUCT OVERVIEW ▶

采用国际先进的软开关技术,专业设计生产的锂动力电池。落地式安装,进线空间大,基座适配强,安装维护高效便捷。双枪支持GB/T 20234.3充电接口输出,具备4G、CAN、RS485通信功能,可实现100%充电自检功率分配、计量计费等功能。

## 2. 主要特点 MAIN FEATURE ▼

### 规格多样

多种功率配置和电压等级供选择,满足客户定制化充电需求

### 安全智能

多重防护、绝缘检测、充电状态监测、控制保护功能,让充电更安全

### 平台监控

充电数据管家式管理,确保客户充电数据完整性与安全性

### 更低噪音

软件控制,动态风俗,噪音  $\leq 65\text{dB}$ ,环境更友好

### 智能运维

远程监控和诊断,软件远程升级

### 智能开启

刷卡、小程序、APP、VIN 码自动识别多种启动方式,充电操作智能、简单

参数名称		详情规格		
	额定功率	180kW	240kW	320kW
充电桩	设备尺寸	1450*1800*850(mm)		
	用户界面	7寸高亮彩色触摸屏		
	安装方式	立式		
	走线方式	下进下出		
	枪口数	双枪		
	输入电压	AC380V±15%		
	输入频率	45~65Hz		
	输出电压	250V-1000V		
	输出 电流范围	恒功率款 0-450A 三统一款 0-594A	恒功率款 0-600A 三统一款 0-792A	恒功率款 0-800A /
	单枪输出最大电流	250A		
	线缆长度	5m		
计算精度	1级			
电气 指标	限流保护值	≥110%		
	稳压精度	≤±0.5%		
	稳流精度	≤±1%		
	纹波系数	≤±0.5%		
	效率	≥95.2%		
	功率因数	≥ 0.99(50%负载以上)		
功能 设计	谐波含量THD	≤5%(50%负载以上)		
	充电模式	充满自停/定电量/定金额/定时间		
	充电方式	刷卡支付/扫码充电		
	支付方式	刷卡支付/扫码支付		
安全 设计	联网方式	以太网 3G/4G		
	执行标准	GBT20234、GB/T18487、GBT27930、NBT33008、NBT33002		
节能 环境 指标	安全功能	充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、 过温保护低温保护、绝缘监保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护		
	工作温度	-25°C+55°C		
	工作湿度	5%~95%无凝箱		
	工作海拔	<2000m		
	防护等级	IP54		
	冷却方式	风冷		
	噪声控制	≤60dB		
专业 皆能	MTBF	100.000小时		