

7 kW立式/壁挂式单枪交流充电桩

7kW vertical/wall-mounted single gun AC charging pile



1. 产品概述 PRODUCT OVERVIEW ▶

外形设计新颖,线条流畅,占地面积小,外壳为PV外壳,材质轻便,抗冲能力强,人机界面友好,操作简便。

2. 主要特点 MAIN FEATURE ▼

随心充电,兼容性好

适用国标纯电、混动车型,不跳枪

安装方便,操作简单

扣挂安装,简单稳固,壳体可绕线,方便实用

极简工业设计

极致的细节推敲,传统美学和简约的完美结合

智能温控

有效保护充电桩及车辆充电安全

充电方式可自定义

基础版即插即用,刷卡版 RFID 刷卡

温馨灯语

直观呈现充电状态

参数名称		详情规格	
		7kW交流单枪落地	7kW交流单枪挂壁
充电设备	安装方式	立式(L)、壁挂式(G)	
	设备尺寸	壁挂式:240*340*111/立式240*340*1271(mm)	
	走线方式	下进下出	
	输入电压	AC220V±15%	
	输入频率	50±3Hz	
	输出电压	AC220V±15%	
	最大输出电流	32A	
	线缆长度	5m	
	计量精度	1级	
电气指标	限流保护值	≥110%	
	稳压精度	/	
	稳流精度	/	
	效率	/	
	功率因数	/	
	谐波含量 THD	/	
功能设计	人机界面	4.3寸彩色屏	
	充电模式	自动充满/定电量/定金额/定时间	
	充电方式	刷卡启停/ 刷卡充电/ 扫码充电	
	支付方式	刷卡支付 / 扫码支付	
	联网方式	以太网 3/4G	
安全设计	安规标准	GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002	
	安全功能	过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护, 过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护	
	工作温度	-25°C+55°C	
	工作湿度	5%~95%无凝霜	
	工作海拔	≤2000m	
环境指标	防护等级	IP54	
	冷却方式	自然冷	
	噪声控制	≤60dB	
	MTBF	100.000 小时	